

Dúo Base roll_on CC.

Calentador de cera roll_on doble con control de consumo



01

► ES.

Calentador de cera roll_on doble con control de consumo.

Calentador de roll-on doble para depilación profesional. De fácil manejo y diseño ergonómico. Es compatible con cualquier cartucho. Incluye ventana que facilita el control del nivel de consumo.

IT.

Scaldacera roll on doppio con finestra.

Scaldacera roll on doppio per la depilazione professionale. Di facile utilizzo e dal disegno ergonomico. E' compatibile con qualsiasi cartuccia di cera. E' dotato di finestra che facilita il controllo del livello di consumo.

EN.

2 in 1 wax warmer with windows.

2 in 1 wax warmer of roll on for professional waxing. Easy to handle and ergonomic design. It can hold standard wax cartridges. It has Windows to see the consumption level.

FR.

Chauffe-cartouche double avec fenêtre.

Chauffe-cartouches double pour épilation professionnelle. Design ergonomique et maniable. Compatible avec la plupart des cartouches. Il possède des fenêtres latérales qui permettent voir le niveau de consommation de la cire.

DE.

Doppel-heisswachs-roll-on mit fenster.

Doppel-Heißwachs-Roll-on für die professionelle Haarentfernung. Ergonomisches Design für eine einfache Handhabung. Mit allen Patronen kompatibel. Mit Sichtfenster zur Kontrolle des Verbrauchs.

PT.

Aquecedor roll on duplo com janela.

Aquecedor de roll-on duplo para depilação profissional. De fácil utilização e desenho ergonómico. Compatível com qualquer cartucho. Inclui janela que facilita o controlo do nível de consumo.

ES.

- Voltaje: 220-240V.
- Frecuencia: 50-60 Hz.
- Potencia: 80W. /Und.= 40W.
- Control de nivel de consumo de cera.
- Tapa protectora.
- Peso: 600gr.
- Conmutador 3 posiciones.

IT.

- Voltaggio: 220-240V.
- Frequenza: 50-60 Hz.
- Potenza: 80W./ Und.=40W
- Controllo del livello di consumo della cera.
- Tappo protettore.
- Peso: 600 gr.
- Comutatore a 3 posizioni.

EN.

- Voltage: 220-240V.
- Frequency: 50-60 Hz.
- Power: 80W. /Und.= 40W.
- Windows to control the consumption level.
- Protective safety cap.
- Weight: 600gr.
- Three position switch.

FR.

- Voltage: 220-240V.
- Fréquence: 50-60 Hz.
- Puissance: 80W. /Und. = 40W.
- Contrôle du niveau de consommation de la cire.
- Bouchon pour une sécurité et protection maximale.
- Poids: 600gr.
- Commutateur 3 positions.

DE.

- Spannung: 220-240 V.
- Frequenz: 50-60 Hz.
- Leistung: 80 W je Einheit = 40 W.
- Kontrollfenster Wachsverbrauch.
- Schutzdeckel.
- Gewicht: 600 g.
- 3-Stufen-Schalter.

PT.

- Tensão: 220-240V.
- Frequência: 50-60 Hz.
- Potência: 80W. /Und.= 40W.
- Controlo de nível de consumo de cera.
- Tampa protetora.
- Peso: 600gr.
- Comutador 3 posições.

02

Dúo base roll_on .cc
 Base doble + 2 calentadores roll_on
PBEST40764

03

