




Flat Curl 250
Tenacilla cónica plana.



01

► **ES.**

Tenacilla cónica plana 250.

Tenacilla de alta gama, su tecnología de titanio permite que los rizos queden más sueltos, suaves y brillantes a la vez que evita el encrespado. De forma cónica, 25*19mm de diámetro ovalado en la base y 19*13mm de diámetro ovalado en la punta, para crear unos rizos naturales y grandes ondas. Punta protectora que te ofrece una zona segura para sujetar mientras rizas, y punto de apoyo para mayor comodidad de trabajo. Asegura una temperatura óptima, constante y homogénea a lo largo de toda la barra. Como resultado, unos rizos y ondas duraderas realizadas de forma fácil y rápida.

IT.

Ferro arricciacapelli conico piatto 250.

Ferro arricciacapelli professionale, la sua tecnologia in titanio consente ai ricci di rimanere più sciolti, morbidi e lucenti, evitando l'effetto crespo. Con forma conica, diametro di 25*19 millimetri ovale alla base e di 19 *13 millimetri di diametro ovale sulla punta, per creare ricci naturali e grandi onde. Punta di protezione per garantire una zona sicura durante l'uso, ed un punto d'appoggio per una maggiore comodità di lavoro. Assicura una temperatura ottimale, costante ed uniforme lungo tutta la barra. Come risultato, ricci ed onde duraturi, create facilmente e rapidamente.

EN.

Flat conical curling iron 250.

High-range curling iron with titanium technology that allows curls more loose, smooth and shiny. At the same time it avoids frizz. With conical shape, 25*19mm oval diameter at the base and 19*13 mm oval diameter at the tip, to create a natural curls and big waves. Protective tip that provides a secure area to hold it while you curl and it is a fulcrum for a better convenience of work. It guarantees an optimum, constant and uniform temperature along the barrel. You can get as a result, lasting curls and waves made easily and quickly.

FR.

Fer à friser conique plat 250.

Fer à friser de haute gamme. Sa technologie en titane permet que les boucles restent plus lâches, doux et brillants, tout en évitant les frisottis. Forme conique, diamètre ovale de 25*19mm à la base et diamètre ovale de 19*13 mm à la pointe, pour créer des boucles naturelles et des grosses ondulations. Pointe de protection qui offre une zone sûre pour le tenir pendant le frisage et un point d'appui pour une plus grande commodité du travail. Il assure une température optimale, constante et uniforme en long de la barre entière. Comme résultat, des boucles et des ondulations durables réalisés facilement et rapidement.

DE.

Flacher Lockenstab 250.

Hochwertiger Lockenstab mit Titantechnologie für lockere, weiche und glänzende Locken ohne Kräuseln der Haare. Konisch geformt, 25*19 mm ovaler Durchmesser am Ansatz und 19*13 mm ovaler Durchmesser an der Spitze, für natürliche Locken und große Wellen. Die Schutzspitze bietet einen sicheren Bereich zum Festhalten beim Locken und eine Stelle zum Abstützen für ein bequemes Arbeiten. Garantiert eine stets optimale und über dem gesamten Stab gleichmäßige Temperatur. Das Ergebnis: haltbare Locken und Wellen im Handumdrehen, einfach und schnell.

PT.

Modelador cónico plano 25Ø.

Modelador de gama alta, a sua tecnologia de titânio permite que os caracóis fiquem mais soltos, suaves e brilhantes além disso evita o encrespamento. De forma cônica, 25*19mm de diâmetro oval na base e 19*13mm de diâmetro oval na ponta, para criar uns caracóis naturais e ondas grandes. Ponta protetora que oferece uma zona segura para agarrar enquanto faz os caracóis, e ponto de apoio para um maior conforto no trabalho. Garante uma temperatura ótima, constante e homogenia ao longo de todo o ferro. O resultado são uns caracóis e ondas duradouros realizados de forma fácil e rápida.

ES.

- Voltaje: 100-240V~.
- Frecuencia: 50 / 60Hz.
- Potencia: 43W.
- Elemento calefactor PTC.
- Revestimiento de titanio.
- Diámetro ovalado: punta 19*13mm. / base 25*19mm.
- Barra extra larga de 17cm.
- Mango tacto soft touch.
- Pantalla digital.
- Temperatura ajustable: 80-210°C.
- Velocidad de temperatura: _170°C / 3Min.
- Cable de 2,5m con giro 360°.
- Apagado automático.
- Peso: 172gr.

IT.

- Tensione: 100 - 240V ~.
- Frequenza: 50 / 60Hz.
- Potenza: 43W.
- Elemento riscaldante PTC.
- Rivestimento in titanio.
- Diametro Ovale: Punta 19*13 mm. / Base 25*19mm.
- Barra extra lunga 17 cm.
- Maniglia tocco soft touch.
- Display digitale.
- Temperatura regolabile: 80-210°C.
- Velocità di Temperatura: _170°C / 3min.
- Cavo di 2,5 m con rotazione di 360 °.
- Spegnimento automatico.
- Peso: 172gr.

EN.

- Voltage: 100 - 240V ~.
- Frequency: 50 / 60Hz.
- Power: 43W.
- PTC heating element.
- Titanium coating.
- Oval Diameter: 19*13mm tip. / Base 25*19mm.
- Extra Long barrel 17cm.
- Soft touch handle.
- Digital screen.
- Adjustable temperature: 80-210°C.
- Speed temperature: _170°C / 3Min.
- 2.5m wire with 360°.
- Auto power off.
- Weight: 172gr.

FR.

- Voltage: 100 - 240V~.
- Fréquence: 50 / 60Hz.
- Puissance: 43W.
- Élement chauffant PTC.
- Revêtement en titane.
- Diamètre ovale: pointe 19*13mm. / base 25*19mm.
- Barre extra longue de 17cm.
- Manche soft touch.
- Écran digital.
- Température: 80-210°C.
- Vitesse de la température: _170°C / 3Min.
- Cordon rotatif 2,5m avec 360°.
- Coupure automatique.
- Poids: 172gr.

DE.

- Spannung: 100 - 240 V~.
- Frequenz: 50 / 60 Hz.
- Leistung: 43 W.
- PTC Heizelement.
- Titanbeschichtung.
- Ovaler Durchmesser: an der Spitze 19x13mm, am Ansatz 25x19 mm.
- Extra langer Stab (17 cm).
- Soft Touch Griff.
- Digitale Anzeige.
- Temperatureinstellung: 80-210°C.
- Aufheizgeschwindigkeit: _170°C / 3 Min.
- Um 360° drehbares Kabel in 2,5 m Länge.
- Automatische Abschaltfunktion.
- Gewicht: 172gr.

PT.

- Voltagem: 100 - 240V~.
- Frequência: 50 / 60Hz.
- Potência: 43W.
- Elemento aquecedor PTC.
- Revestimento de titânio
- Diâmetro ovalado: ponta 19*13mm. / base 25*19mm.
- Ferro extra longo de 17cm.
- Cabo tato soft touch.
- Ecrã digital.
- Temperatura ajustável: 80-210°C.
- Velocidade da temperatura: _170°C / 3Min.
- Cabo de 2,5m com rotação 360°.
- Desliga-se automaticamente.
- Peso: 172gr.



02

Flat Curl.

Tenacilla cónica plana 25Ø.

PBPLA42706